

# MSFT / VG95343T06E...

Abgewinkelte Ausführung mit Lippe

Angled Design With Lip



## Einsatzbereich

Als Verbindung zwischen Rundstecker und Kabel, wenn eine zuverlässige, abgewinkelte und platzsparende Verbindung zwischen Stecker und Kabel notwendig ist.

## Merkmale

Stabiles, abgewinkeltes Schrumpfformteil mit zum Teil extremen Schrumpfwerten. Lieferzustand gerade, nimmt erst beim Schrumpfen abgewinkelte Form ein. Die Winkelstellung kann vom Anwender beeinflusst werden. Temperaturbereich  $-75^{\circ}$  bis  $+150^{\circ}\text{C}$ , Schrumpftemperatur  $>125^{\circ}\text{C}$ , selbstverlöschend, chemisch und mechanisch extrem widerstandsfähig. Farbe: schwarz.

**VG zugelassen.** Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

## Field of application

As a connection between round connectors and cable where a reliable, angled and space-saving connection between cable and connector is necessary.

## Characteristics

Stable, angled heat-shrink part with extreme shrinkage. Delivered as a straight part, does not assume an angled position until shrinkage. The angle position can be influenced by the user. Temperature range  $-75^{\circ}$  to  $+150^{\circ}\text{C}$ , shrinkage temperature  $>125^{\circ}\text{C}$ , self-extinguishing, chemically and mechanically extremely resistant. Colour: black.

**VG approved.** Please refer to note on page 2.

Artikel-Nr. Article no.	Bei Lieferung on delivery Ø mm	Steckerseite connector side Ø mm *	Kabel ca. cable approx. Ø mm *	Länge length mm *
MSFT-6E001A	24,0	10,5	6,0-20	32,0
MSFT-6E002A	30,0	14,5	6,0-25	41,0
MSFT-6E003A	31,0	18,0	7,0-27	51,0
MSFT-6E004A	36,0	22,5	8,5-32	59,0
MSFT-6E005A	43,0	28,5	10,1-35	71,0
MSFT-6E006A	60,0	35,0	16,0-44	101,0
MSFT-6E007A	66,0	45,0	17,5-61	134,0
MSFT-6E008A	82,0	61,0	24,5-72	152,0

\* nach freiem Schrumpfen

Für optimalen Feuchtigkeits- und Knickschutz empfehlen wir Ihnen zu diesen Schrumpf-Formteilen den Zweikomponenten-Klebstoff MK25 bzw. den Schrumpfschlauch MN25VG.

Wir verarbeiten Ihnen auch gerne diese Formteile in Kabelbäumen, fertig konfektioniert inkl. Dokumentation.

\* after variable shrinkage

For an optimal protection against moisture and bending we suggest using the two-component glue MK25 as well as the heat-shrink tube MN25VG together with this heat-shrink part.

We will gladly manufacture cables and/or cable harnesses with these moulded parts, including documentation.