

MSFT / VG95343T19...

3-fach-, 4-fach-Verteiler

3-Way, 4-Way Junction

A



B



Einsatzbereich

Als Formteil in Kabelbäumen um die ankommenden Leitungen in verschiedene Baugruppen zu führen.

Merkmale

Stabiles Schrumpfformteil mit verschiedenen Kabelabgängen. Lieferzustand nahezu gerade Form zum besseren Einbau des Kabelbaumes. Temperaturbereich -75° bis $+150^{\circ}\text{C}$, Schrumpftemperatur $>125^{\circ}\text{C}$, selbstverlöschend, chemisch und mechanisch extrem widerstandsfähig. Farbe: schwarz.

VG-zugelassen

Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

Field of application

As a heat-shrink part in cable harnesses for leading off incoming wires to different wiring modules.

Characteristics

Stable heat-shrink part with multiple cable tailings. Delivered in almost straight form for better installation of the cable harness. Temperature range -75° to $+150^{\circ}\text{C}$, shrinkage temperature $>125^{\circ}\text{C}$, self-extinguishing, chemically and mechanically extremely resistant. Colour: black.

VG-approved

Please refer to note on page 2.

Artikel-Nr. Article no.	Bei Lieferung on delivery Ø mm	Ø mm *	Ø mm *	Länge length L mm *	Kabel cable Ø mm
A	(1)=(2)	(1)	(2)		(1)/(2)
MSFT-19C001A	13/7	6,0	3,0	41,0	6 / 3,5
MSFT-19C002A	27/13	12,0	6,0	81,0	12,7 / 6,4
MSFT-19C003A	39/27	18,0	12,0	148,0	18,3 / 12,6
MSFT-19C004A **	56/27	26,0	13,0	179,0	26 / 13
B	(1)=(2)	(1)	(2)		(1)/(2)
MSFT-19D001A	13,2/6,6	6,1	3,1	46,2	7-11/4-5,8
MSFT-19D002A	26,9/13,2	12,5	6,1	93,2	14-25/7,5-12
MSFT-19D003A	38,6/19,3	18,0	9,7	134,6	19-36/10-17
MSFT-19D004A	55,6/26,9	25,4	12,5	190,0	27-47/13-22

* nach freiem Schrumpfen

**ohne VG

* after variable shrinkage

** without VG

Diese Formteile gibt es auch ohne Kleberbeschichtung.

These moulded parts are also available without adhesive coat.

Wir verarbeiten Ihnen auch gerne diese Formteile in Kabelbäumen, fertig konfektioniert inkl. Dokumentation.

We will gladly manufacture cables and/or cable harnesses with these moulded parts, including documentation.